

Controllore del lotto e del flusso

Questo controllore è di facile utilizzo. Secondo il programma inserito gestisce il lotto, il dosaggio, il riempimento, la miscelazione e la totalizzazione.

Multifunzionale e semplice da programmare per mezzo di 4 pulsanti, è equipaggiato con un display ben visibile a cristalli liquidi 2 x 16 e con un segnalatore acustico udibile chiaramente.

Modalità di salvataggio dei dati automatica in caso di mancanza di alimentazione.

Esempi di applicazioni:

- suddivisione dei lotti per portata
- suddivisione dei lotti in base al tempo
- riempimento con due liquidi in contemporanea
- riempimento con due liquidi in sequenza
- miscelazione proporzionale
- controllo e misura totale di 1 o 2 flussi
- controllo pompa peristaltica

Programmazione:

- fattore K
- volume del flusso 1 e 2
- intervallo di dose
- allarme per perdita
- allarme per assenza di flusso
- lettura in diverse unità di misura
- correzione del ritardo, regolabile
- codici di accesso

Comunicazione:

- Protocollo Ethernet (opzione su richiesta con X-port)

Memorizzazione dei dati (Data Log):

- con programma aggiuntivo per il PC e disponibilità della porta di comunicazione X-port.
- solamente con la porta di comunicazione X-port

Codice articolo:

- **601PCDT017** - Pump Controller S/601 - desktop enclosure



Specifiche tecniche	
Alimentazione elettrica	24 Vdc
Dimensioni	140x220x72 (W x H x D)
Custodia	Materiale sintetico di alta qualità (altro a richiesta)
Temperatura ambiente	10 ÷ +70 °C
Display	2 x 16 cifre
Segnali d'ingresso (dipendenti dalla funzione)	2 dai misuratori di portata, massima frequenza 5kHz Controllo esterno per Allarme/Marcia-Arresto/Conteggio su - giù
Segnale in uscita	1 x valvola (24 V) 1 x allarme, 1 x rifiuto 3 x riserva

Altre specifiche a richiesta. Il costruttore si riserva il diritto di modifiche senza preavviso. V.082018