

LED Maschinenleuchte LED machinery luminaire

SPOTLED II Aufbau / surface mount – 11112-21



| | |
|---|--|
| Bestückung / fitted with | 6 High Power LEDs |
| Betriebsgerät / work equipment | – |
| Anschlusswerte / connected load | 24 V DC \pm 10 % |
| Leistungsaufnahme / power consumption | ca. 8,5 W |
| Leuchtenlichtstrom / luminous flux | ca. 689 lm |
| Leuchtenlichtausbeute / luminous efficacy | ca. 81 lm / W |
| Lichtverteilung / light distribution | direkt / direct |
| Entblendung / glare-free | PETG (lebensmittelecht) / PETG (food safe) |
| Abstrahlwinkel / beam angle | 25° |
| Lichtfarbe / light colour | 5200 - 5700 K |
| Farbwiedergabe (Ra) / color rendering | Ra > 80 |
| Schutzart / system of protection | IP67 |
| Schutzklasse / class of protection | III |
| Betriebstemperatur / operating temperature | -30 °C bis +40 °C / -30 °C to +40 °C |
| Lebensdauer / lifetime | > 50.000 Betriebsstunden / operating hours (L70/B10) |
| Leuchtgehäuse / luminaire body | V4A (1.4404) |
| Gewicht (netto) / weight (net) | 1,2 kg |
| Netzanschluss / main supply | M12 Sensorstecker / M12 sensor connector |
| Befestigung / fastening | Schrauben M6 oder über rückseitiges M18x1,5 Gewinde / screws M6 or via rear M18x1.5 screw thread |
| Abmessungen / dimension | lt. Zeichnung / see drawing |
| Risikogruppe / risk group (DIN EN 62471) | Gruppe 1 / group 1 |
| Kaskadierbar / cascable | nein / no |

