

LED Maschinenleuchte LED machinery luminaire

SPOTLED II Einbau / built-in – 11112-22



Bestückung / fitted with	6 High Power LEDs
Betriebsgerät / work equipment	–
Anschlusswerte / connected load	24 V DC \pm 10 %
Leistungsaufnahme / power consumption	ca. 8,5 W
Leuchtenlichtstrom / luminous flux	ca. 689 lm
Leuchtenlichtausbeute / luminous efficacy	ca. 81 lm / W
Lichtverteilung / light distribution	direkt / direct
Entblendung / glare-free	PETG (lebensmittelecht) / PETG (food safe)
Abstrahlwinkel / beam angle	25°
Lichtfarbe / light colour	5200 - 5700 K
Farbwiedergabe (Ra) / color rendering	Ra > 80
Schutzart / system of protection	IP67
Schutzklasse / class of protection	III
Betriebstemperatur / operating temperature	-30 °C bis +40 °C / -30 °C to +40 °C
Lebensdauer / lifetime	> 50.000 Betriebsstunden / operating hours (L70/B10)
Leuchtgehäuse / luminaire body	V4A (1.4404)
Gewicht (netto) / weight (net)	1,3 kg
Netzanschluss / main supply	M12 Sensorstecker / M12 sensor connector
Befestigung / fastening	Schrauben M5 DIN 74-Am / screws M5 DIN 74-Am
Abmessungen / dimension	lt. Zeichnung / see drawing
Risikogruppe / risk group (DIN EN 62471)	Gruppe 1 / group 1
Kaskadierbar / cascadable	nein / no

