

LED Arbeitsplatzleuchte

LED workplace luminaire



UNILED II Gelenkarm Watchmaker, dimmbar, 5200-5700K, Leuchtenbreite 380 mm

Artikelnr.: 120910-02

EAN: 4260556624792

Zolltarifnr.: 94054099

Bestellnr.: 120910-02

Modell: UNILED II Gelenkarm

Bauform: LED Gelenkarmleuchte

Leuchtmittel: SMD LED

Lampenleistung: ~19 W

Lampenlichtstrom: 2139 lm

Lampenlichtausbeute: 131 lm/W

Lichtverteilung: direkt

Lichtfarbe: Tageslichtweiß (5200 - 5700K)

Anschlusswert Leuchte: 24V DC \pm 10%

Betriebsgerät: Netzteil 100-240V AC inkl.

Anschluss Leuchte: M12 A-kodiert

Anschlusswert Netzteil: 110-240V AC

Anschluss Netzteil: EURO Stecker zu M12 Steckverbinder

Schutzart: IP40

Schutzklasse: III

Entblendung: opalweiß

Abstrahlwinkel: 100°

Betriebstemperatur: -10... +60 °C

Farbwiedergabe (Ra): > 85

Lampenlebensdauer: > 60.000 h

Material Gehäuse: Aluminium / Kunststoff

Material Abdeckung: Makrolon

Länge Kopf [A]: 380 mm

Länge Gelenkarme: 1x 400 mm, 1x 250 mm

Gewicht: ca. 1900 g

Bruttogewicht: 3550 g


Risikogruppe: freie Gruppe

Befestigungszubehör: Tischklemme inkl.

Dimmbar: Dimmer mit Memory Funktion intern

Gefertigt in: Deutschland

Besonderheit: dimmbar, mittlere Leuchtenkopfbreite und verkürzter Vorderarm



Lampenlebensdauer in Betriebstunden (L80/B10)


LED Arbeitsplatzleuchte
LED workplace luminaire



UNILED II Gelenkarm (adjustable arm) Watchmaker, dimmable, 5200-5700K, luminaire head width 380 mm

Item number:	120910-02
EAN:	4260556624792
Customs tariff number:	94054099

Order number:	120910-02
Model:	UNILED II Gelenkarm (adjustable arm)
Type:	LED adjustable arm luminaire
Illuminant:	SMD LED
Power consumption:	~19 W
Lamp luminous flux:	2139 lm
Lamp luminous efficiency:	131 lm/W
Light distribution:	direct
Light colour:	daylight white (5200 - 5700K)
Connected load:	24V DC ± 10%
Power supply:	included external PSU 100-240V AC
Connection (connector):	M12 A-type encoded
Connected load PSU:	110-240V AC
Connection PSU:	EURO plug to connector M12
Degree of protection:	IP40
Class of protection:	III
Glare-free	opal white
Beam angle (optics):	100°
Operating temperature:	-10... +60 °C
Colour rendering (Ra):	> 85
Lamps lifetime:	> 60,000 h
Housing material:	aluminium / plastics
Cover material:	Makrolon®
Head width [A]:	380 mm
Length adjustable arms:	1x 400 mm, 1x 250 mm
Weight (net):	ca. 1900 g
Gross weight:	3550 g
Risk group (DIN EN 62471):	free group
Mounting accessories:	included table clamp
Dimmable:	internal dimmer with memory function
Made in:	Germany
Feature:	dimmable, mid-level luminaire head width and shortened forearm



Lamps lifetime in operation hours (L80/B10)