


LED Zubehör
 LED accessories

 M12 Steckverbinder S-kodiert, Buchse,
 gerade, für 230V AC

Artikel-Nr.:	200200-11
EAN:	4260556621975

Bestell-Nr.:	200200-11
Modell:	M12 Steckverbinder
Bauform:	Buchse
Kodierung:	S-kodiert
Geeignet für:	TUBELED_70 AC, INROLED_50 Ecolab AC
Anzahl:	1
Anschlussart:	geschraubt
Pohlzahl s-kodiert:	3+PE
Kabeldurchlass:	8...10 mm
Leitungsquerschnitt:	max. 1,50 mm ²
Umgebungstemperatur:	-40... +80 °C
Durchgangswiderstand:	0.003 Ω
Isolationswiderstand:	≥=10 ⁸ Ω
Material Kontaktträger:	Kunststoff, PA, BK
Material Überwurf:	CuZn, vernickelt
Material Kabeldose:	Kunststoff
Material Kontakte:	Metall, CuZn, vergoldet
Ausführung:	gerade
Bemessungsspannung:	630V AC
Betriebsspannung:	220 - 240V AC
Strombelastbarkeit:	12 A
Schutzart (montiert):	IP67
Gewicht:	50 g
Bruttogewicht:	100 g
Anmerkung:	konfektionierbar





M12 connector S-type coded, plug for 230V AC

Artikel-Nr.: 200200-11
EAN: 4260556621975

Order number:	200200-11
Model:	push-on connector M12
Type:	socket
Encoding:	S-type encoded
Suitable for:	TUBELED_70 AC, INROLED_50 Ecolab AC
Quantity:	1
Contact termination:	screw-fastened
Number of contacts:	3+PE
Cable feed-through:	8...10 mm
Wire cross-section:	1,50 mm ² max.
Operating temperature:	-40... +80 °C
Resistance:	0.003 Ω
Insulation resistance:	≥=10 ⁸ Ω
Material contact carriers:	plastics, PA, BK
Material screwcap:	CuZn, nickel-plated
Materials cable casing:	plastics
Materials contacts:	metal, CuZn, gold-plated
Version:	straight body
Rated voltage:	630V AC
Operating voltage:	220 - 240V AC
Current carrying capacity:	12 A
Degree of protection (fitted):	IP67
Weight (net):	50 g
Gross weight:	100 g
Remark:	ready to use for assembling

