

LED Systemleuchte mit Zugpendel *Adjustable pendant LED luminaire*

UNILED SL 230V | Zugpendel / *adjustable drawbar*



Betriebsgerät / work equipment	integriert / <i>integrated</i>
Anschlusswerte / connected load	220–240 V~, 50–60 Hz
Lichtverteilung / light distribution	direkt / <i>direct</i>
Entblendung / glare-free	Kunststoff: Mikroprismen oder matte Abdeckung / <i>plastic: prism cover or opal milky</i>
Abstrahlwinkel / beam angle	100°
Lichtfarbe / light colour	5200 - 5700 K
Farbwiedergabe (Ra) / color rendering	Ra > 85
Schutzart / system of protection	IP50
Schutzklasse / class of protection	I
Betriebstemperatur / operating temperature	-10°C bis +50°C / <i>-10°C to +50°C</i>
Lebensdauer / lifetime	> 50.000 Betriebsstunden / <i>operating hours (L70/B10)</i>
Leuchtgehäuse / luminaire body	Aluminium / <i>aluminium</i>
Netzanschluss / main supply	230 V AC über Verbindungsklemme / <i>230 V AC via connecting clamp</i>
Befestigung / fastening	Deckenbefestigung über Zugpendel / <i>ceiling mounting via adjustable drawbar</i>
Risikogruppe / risk group (DIN EN 62471)	freie Gruppe / <i>free group</i>

UNILED SL 230V AC, Zugpendel / adjustable drawbar, 5200K-5700K

Art.-Nr. / item no.	LED-Leuchte / LED luminaire	Abdeckung / cover	Länge / length [A]	Leistungsaufn. / power consum.	Lichtstrom / luminous flux	Gewicht (netto) / weight (net)
110914-72	UNILED SL 230V AC	matt / <i>opal milky</i>	570 mm	17 W	2060 lm	1400 g
110914-73	UNILED SL 230V AC	matt / <i>opal milky</i>	1070 mm	34 W	4120 lm	2400 g
110914-74	UNILED SL 230V AC	matt / <i>opal milky</i>	1570 mm	51 W	6180 lm	3400 g
110914-82	UNILED SL 230V AC	Mikroprismen / <i>prism</i>	570 mm	17 W	2060 lm	1400 g
110914-83	UNILED SL 230V AC	Mikroprismen / <i>prism</i>	1070 mm	34 W	4120 lm	2400 g
110914-84	UNILED SL 230V AC	Mikroprismen / <i>prism</i>	1570 mm	51 W	6180 lm	3400 g

