

LED Systemleuchte LED systematic luminaire

UNILED SL 230V | SCHUKO



Betriebsgerät / work equipment	integriert / integrated
Anschlusswerte / connected load	220–240 V~, 50–60 Hz
Lichtverteilung / light distribution	direkt / direct
Entblendung / glare-free	Kunststoff: Mikroprismen oder matte Abdeckung / plastic: prism cover or opal milky
Abstrahlwinkel / beam angle	100°
Lichtfarbe / light colour	5200 - 5700 K
Farbwiedergabe (Ra) / color rendering	Ra > 85
Schutzart / system of protection	IP50
Schutzklasse / class of protection	I
Betriebstemperatur / operating temperature	-10°C bis +50°C / -10°C to +50°C
Lebensdauer / lifetime	> 50.000 Betriebsstunden / operating hours (L70/B10)
Leuchtgehäuse / luminaire body	Aluminium / aluminium
Netzanschluss / main supply	230 V AC über SCHUKO (Leitung 3m) / 230 V AC via SCHUKO (cable 3m)
Befestigung / fastening	Verschrauben mithilfe von Nutensteinen an/unter T-Nut-Profile / screw connection using slot nuts on/under T-slot profiles
Risikogruppe / risk group (DIN EN 62471)	freie Gruppe / free group

UNILED SL 230V AC, SCHUKO | 3m, 5200K-5700K

Art.-Nr. / item no.	LED-Leuchte / LED luminaire	Abdeckung / cover	Länge / length [A]	Leistungsaufn. / power consum.	Lichtstrom / luminous flux	Gewicht (netto) / weight (net)
110914-51	UNILED SL 230V AC	matt / opal milky	295 mm	8,5 W	1030 lm	950 g
110914-52	UNILED SL 230V AC	matt / opal milky	545 mm	17 W	2060 lm	1350 g
110914-53	UNILED SL 230V AC	matt / opal milky	1045 mm	34 W	4120 lm	2350 g
110914-54	UNILED SL 230V AC	matt / opal milky	1545 mm	51 W	6180 lm	3350 g
110914-61	UNILED SL 230V AC	Mikroprismen / prism	295 mm	8,5 W	1030 lm	950 g
110914-62	UNILED SL 230V AC	Mikroprismen / prism	545 mm	17 W	2060 lm	1350 g
110914-63	UNILED SL 230V AC	Mikroprismen / prism	1045 mm	34 W	4120 lm	2350 g
110914-64	UNILED SL 230V AC	Mikroprismen / prism	1545 mm	51 W	6180 lm	3350 g

