



Sensori ad ultrasuoni - Serie P47 Custodia M18x1 - Potenzimetro di regolazione




- Distanza di rilevamento 100-600 mm
- Uscita NPN, normalmente aperta
- Uscita cavo
- Grado di protezione IP67


Modello	P47-60-M18-NNO-2m
Art. no.	514035
Distanza di rilevamento min. - max.	100 - 600 mm
Frequenza di commutazione	25 Hz
Isteresi	2%
Angolo di apertura	8°
Temperatura di lavoro	-15...+70°C
Tensione di alimentazione	18...30 Vdc
Consumo a vuoto	< 35 mA
Uscita	NPN NO
Corrente in uscita	500 mA max.
Regolazione punto di commutazione	Potenzimetro
Ingresso di controllo Pin 2	non collegato: funzionamento normale collegato a 0V: sensore bloccato collegato a Pin 2 del sensore vicino: anti-interferenza
Protezione circuito	corto circuito, inversione di polarità, sovratensione
Grado di protezione	IP67 - non esporre la testa del sensore ad acqua calda >50°C o a vapore
Connessione	cavo 2 m
Materiale custodia	plastica

Valori validi con temperatura ambiente +25°C

Dimensioni



Collegamenti



Attenzione: Non usare questo prodotto per la protezione delle persone o come sistema di sicurezza. Dispositivo non protetto alle esplosioni.