

Modello	FR1083BC	∅ 3 testa liscia, fibra sottile ∅1.25	ID No.	52
Tipo rilevamento	Riflessione			

Modello	FR1083BC			
Lunghezza fibra (m)	2 (tagliabile)			
Temp. ambiente	- 30 ~ + 70 °C			
Materiale	Rivest.	Polietilene		
	Interno	Plastica		
Diametro	Cavo	1.25		
	Interno	1.0		
Min. Raggio curvatura	R=30mm			
Diametro standard target	200 x 200mm carta bianca (con F70R)			
Diametro minimo target	∅0.015 (escluso F71R, F2R)			

Distanze di rilevamento per ogni tipo di amplificatore (mm)
Adatta al collegamento serie:

F85R	F85R-F80R	F70-F71	F2R
Long	470		
Standard	280		
High speed	100		

F80R	Lunga distanza	360
	Alta velocità	200
F70R/AR		200
F71R		120
F2R		40

Modello	FR835BC	∅ 3 liscia, testa mini	ID No.	53
Tipo rilevamento	Riflessione			

Modello	FR835BC			
Lunghezza fibra (m)	2 (tagliabile)			
Temp. ambiente	- 30 ~ + 70 °C			
Materiale	Rivest.	Polietilene		
	Interno	Plastica		
Diametro	Cavo	1.25		
	Interno	0.75		
Min. Raggio curvatura	R=20mm			
Diametro standard target	100 x 100mm carta bianca (con F70R)			
Diametro minimo target	∅0.015 (escluso F71R, F2R)			

Distanze di rilevamento per ogni tipo di amplificatore (mm)
Adatta al collegamento serie:

F85R	F85R-F80R	F70-F71	F2R
Long	250		
Standard	150		
High speed	50		

F80R	Lunga distanza	190
	Alta velocità	110
F70R/AR		110
F71R		65
F2R		20