

Modello	SERIE GTSHN700	Fibra per lato sottovuoto, gomito M4 (per collegamento a flangia)	ID No. 121
Tipo rilevamento	Sbarramento		

CAD

	F85R	Long	Standard	High speed
GTSHN705V	580	350	120	
GTSHN710V	550	330	110	
GTSHN715V	520	320	100	
GTSHN720V	460	280	100	

Modello	GTSHN705V	GTSHN710V	GTSHN715V	GTSHN720V
Lunghezza fibra (m)	0.5	1	1.5	2
Temp. ambiente	- 30 ~ + 350 °C			
Materiale	Rivest.	Spirale in SUS		
	Interno	Vetro		
Diametro	Cavo	2.9		
	Interno	1.5		
Min. Raggio curvatura	R=30mm			
Diametro standard target	ø1.2			
Diametro minimo target	ø1.0			

F80R	Lunga distanza	480(380)
	Alta velocità	270(210)
F70R/AR		270(210)
F71R		230(170)

I valori fra parentesi indicano la distanza di rilevamento con GTSHN720V.

Modello	SERIE GXHN400	Fibra per lato sottovuoto, ø 4 (per collegamento a flangia)	ID No. 122
Tipo rilevamento	Riflessione		

CAD

	F85R	Long	Standard	High speed
GXHN405V	80	45	15	
GXHN410V	80	45	15	

Modello	GXHN405V	GXHN410V
Lunghezza fibra (m)	0.5	1
Temp. ambiente	- 30 ~ + 350 °C	
Materiale	Rivest.	Spirale in SUS
	Interno	Vetro
Diametro	Cavo	3.9
	Interno	2.0 (2-sezioni)
Min. Raggio curvatura	R=50mm	
Diametro standard target	50 x 50mm carta bianca (con F70R)	
Diametro minimo target	ø1.0	

F80R	Lunga distanza	60
	Alta velocità	35
F70R/AR		35
F71R		30